

technické **fólie**



balení je umění

www.pebal.cz

PEBAL[®]
obaly flexotisk

technické fólie



Antistatické fólie

- 5-ti vrstvá skládaná hadicová fólie s obvodem až 5200 mm
- oboustranně antistatická fólie dle normy L2-1
- splňuje normu pro styk s potravinami (dle BRC/IoP Global Standard)
- standardní síly 50-200 mikronů
- možnost využití **inline svařovacího zařízení** pro kontinuální podélné svařování ve skladech fólie – sypké materiály nezůstávají v rozích skladů
- využití v kontejnerové dopravě práškových a sypkých potravinářských výrobků - vnitřní vložka do big bag (FIBC - Flexible Intermediate Bulk Container)



Elektrostaticky vodivé fólie

- 5-ti vrstvá skládaná hadicová fólie s obvodem až 5200 mm
- **černá neprůhledná** fólie oboustranně vodivá dle normy L1-1, elektrostatická fólie pro průmyslové použití
- **černobílá neprůhledná** fólie dle normy L1-4 slouží jako vhodná pro styk s potravinami
- standardní síly 80-120 mikronů
- využití v kontejnerové dopravě práškových a sypkých materiálů, - vnitřní vložka do big bag (FIBC - Flexible Intermediate Bulk Container)



Laminační a coatingové fólie

- 1) fólie do laminace
 - LDPE s ionizací nebo kompostovatelná biofólie pro výrobu vícevrstevných laminátů ve variantách BOPP / LDPE, LDPE / LDPE, PET / LDPE, PET metalizované / LDPE, Biofolflex (PBS) / celulóza
- 2) fólie pro nanášení lepidla
 - k nanesení lepidla a výrobě ochranné lepidlové fólie
 - tloušťky do 200 my
 - různá barevná provedení
 - šíře do 2200 mm

balení je umění
www.pebal.cz

PEBAL

T: +420 377 882 811 | info@pebal.cz